

marge
nière 25 mm non vernis
24 mm

auteur
décor
60 mm



Graisse tout usage

Vet voor alle gebruik



LUBRIFICATION OPTIMALE

DE -25°C À +140°C

RÉSISTE À L'EAU



- FR**
- Graisse universelle au lithium.
 - Excellente adhérence.
 - Anti-usure, extrême pression, anti-corrosion et anti-cisaillement.
 - Idéale pour les roulements, articulations, serrures, portes, câbles...

- NL**
- Universeel vet met lithium.
 - Perfekte hechting.
 - Anti-slijtage, hoge drukken, anti-corrosie met een onbreekbare film.
 - Ideaal voor rollenmenten, gewrichten, sloten, deuren, kabels...

Mode d'emploi :

Nettoyer et sécher les pièces à traiter avant application.

Préconisation :

Fermer le tube après usage.

Recommandé par les plus grands constructeurs.

Gebruiksaanwijzing:

Reinig en droog de onderdelen voor de aanbreng.

Voorzorg : Tube goed sluiten na gebruik.

Aanbevolen door de grootste autofabrikanten.

FR : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched). Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Eliminer le contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

NL : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched). Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een installatie voor het inzamelen van gevaarlijk of bijzonder afval.

DE : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLÜCKEN: Sofort GIFTINFORMATION-SZENTRUM, Arzt anrufen. Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sonderabfälle zuführen.

Réf. 1529 SADAPS BARDAHL - ZI TOURNAI Ouest 2
Rue du Mont des Carliers, 3
B-7522 Tournai - Belgium
Tél. : +32 (0)69 59 03 60
www.bardahlfrance.com

150g e

