



XTS 10W60

DESCRIPTION

Huile 100% synthèse universelle, basée sur une technologie PAO, de haute performance pour moteurs essence et diesel, convient à tous les types de moteurs turbo-compressés ou non. Excellente protection lors de la mise en température et aux différents régimes du moteur.

APPLICATION

La **XTS 10w60 Bardahl**, s'utilise en toutes saisons, VL et VU. Viscosité adaptée à basse et haute température. Pour des intervalles d'entretien prolongés.

SPÉCIFICATIONS

Le produit satisfait aux niveaux de performance indiqués ci-dessous :

ACEA	A3/B4
API	SN / CF

PROPRIÉTÉS

- ✓ Haut indice de viscosité, excellente stabilité,
- ✓ Démarrage à froid facilité,
- ✓ Bonne résistance à l'oxydation,
- ✓ Très bonne résistance au cisaillement,
- ✓ Film lubrifiant protecteur à haute température,
- ✓ Très bon pouvoir détergent et dispersant,
- ✓ Très bonne protection anti-usure, anti-corrosion et anti-mousse.



DONNÉES TECHNIQUES

Densité à 15°C	Kg/l	0,854
Viscosité -30°C	mPa.s	6190
Viscosité 40°C	mm ² /s	163,3
Viscosité 100°C	mm ² /s	23,3
Indice de Viscosité		173
Point d'éclair COC, °C	°C	224
Point d'écoulement, °C	°C	-39
Alcalinité	mgKOH/g	10,3
Cendres Sulfatées	%	1,33

Données à titre informatif uniquement, non contractuelles, et sujettes à variabilité.

RECOMMANDATIONS

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité.

Consulter systématiquement le manuel du constructeur.

Stockage : il est recommandé d'utiliser le produit dans les 60 mois. Il doit être conservé dans l'emballage d'origine fermé, protégé de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS

36251	12 x 1 L
36252	4 x 4 L
36253	3 x 5 L
36258	20 L
36254	60 L
36257	205 L

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS

ZI Tournai Ouest - 3, Rue du Mont des Carliers - B-7522 TOURNAI
Tél. : +32 69 590 360 - Fax : +32 69 590 361 - www.bardahlfrance.com