



# XTS 5W20

## DESCRIPTION

Huile 100% synthèse, à base d'additifs de performance de dernière génération, permettant de réduire la friction, éliminant les boues, et optimisant la consommation de carburant. Protection générale assurée.

## APPLICATION

La **XTS 5w20 Bardahl** est spécialement formulée pour une lubrification optimale des moteurs Essence FORD EcoBoost. Elle s'applique aussi pour les moteurs essences JAGUAR et LAND-ROVER (hors V6 et V8 compressés).

## SPÉCIFICATIONS

Le produit satisfait aux niveaux de performance indiqués ci-dessous :

API	SP/RC
ILSAC	GF-6A
GM	Dexos 1TM Gen 2
FORD	WSS-M2C946-A
FIAT	9.55535-CR1
CHRYSLER	MS 6395

## PROPRIÉTÉS

- ✓ Evite la surconsommation de carburant,
- ✓ Indice de viscosité stable et élevé,
- ✓ Excellente dispersion et détergence,
- ✓ Démarrage à froid facilité,
- ✓ Excellente résistance au cisaillement,
- ✓ Anti-corrosion, anti-usure, anti-mousse.



## DONNÉES TECHNIQUES

Densité à 15°C	Kg/l	0,848
Viscosité -35°C	mPa.s	4160
Viscosité 40°C	mm <sup>2</sup> /s	42,6
Viscosité 100°C	mm <sup>2</sup> /s	7,85
Indice de Viscosité		157
Point d'éclair COC, °C	°C	218
Point d'écoulement, °C	°C	-36
Alcalinité TBN	mgKOH/g	7,7
Cendres Sulfatées	%	0,78

Données à titre informatif uniquement, non contractuelles, et sujettes à variabilité.

## RECOMMANDATIONS

**Manipulation :** toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité.

Consulter systématiquement le manuel du constructeur.

**Stockage :** il est recommandé d'utiliser le produit dans les 60 mois. Il doit être conservé dans l'emballage d'origine fermé, protégé de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

## RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS

36291	12 X 1 L
36293	3 X 5 L
36298	20 L
36297	205 L