



XTEC 0W30 V

DESCRIPTION

Huile de synthèse nouvelle génération, élaborée pour éviter les surconsommations de carburant. Les additifs sont issus des toutes dernières technologies.

APPLICATION

La **XTEC 0w30 V Bardahl**, pour moteur essence et diesel, améliore la consommation de carburant. La XTEC 0w30 V est adaptée plus particulièrement aux véhicules Volvo.

SPÉCIFICATIONS

Le produit satisfait aux niveaux de performance indiqués ci-dessous :

ACEA	A5/B5
API	SL
VOLVO	VCC 95200377

PROPRIÉTÉS

- ✓ Réduit la consommation de carburant,
- ✓ Excellente résistance au « cisaillement »,
- ✓ Démarrage à froid facilité, à T° très basses (-40°C),
- ✓ Effet détergent et dispersant,
- ✓ Anti-oxydation,
- ✓ Anti-usure,
- ✓ Anti-corrosion,
- ✓ Anti-mousse,
- ✓ Indice de viscosité élevé et stable



DONNÉES TECHNIQUES

Densité à 15°C	Kg/l	0,843
Viscosité -35°C	mPa.s	5770
Viscosité 40°C	mm2/s	53,10
Viscosité 100°C	mm2/s	10,10
Indice de Viscosité		181
Point d'éclair COC, °C	°C	220
Point d'écoulement, °C	°C	-42
Alcalinité TBN	mgKOH/g	10,1
Cendres sulfatées	%	1,09

RECOMMANDATIONS

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité.

Consulter systématiquement le manuel du constructeur.

Stockage : il est recommandé d'utiliser le produit dans les 60 mois. Il doit être conservé dans l'emballage d'origine fermé, protégé de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS

36973	3x5L
36977	205L